

**MATEX | Tinta Texturada Branca de Exterior**


O **MATEX** é uma tinta texturada, formulada com resinas acrílicas. Indicada para paredes exteriores e interiores.

**PROPRIEDADES:**

- Disfarça irregularidades do suporte.
- Textura com **relevo tradicional**.
- Boa cobertura e enchimento.
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas.
- Boa aplicabilidade e espalhamento.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS:**

<b>Densidade:</b>	<b>1,56 ± 0,03 (a 23°C).</b>
<b>Viscosidade:</b>	<b>110000±30000 CP (a 23°C).</b>
<b>Secagem superficial:</b>	<b>1 - 2 horas.</b>
<b>Seco:</b>	<b>6 - 8 horas.</b>
<b>COV (compostos orgânicos voláteis)<sup>a)</sup></b>	Este produto contém no máximo <b>29 g/l COV</b> Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 40 g/l 2007; 30 g/l 2010.

**RENDIMENTO:**

**1 a 1,5 m<sup>2</sup> / litro / demão**, dependendo da absorção do suporte.  
Para o esfregaço, o rendimento é de **± 4 m<sup>2</sup> / litro / demão a 15 m<sup>2</sup>/ litro / demão**.

**UTILIZAÇÃO:**

Indicada para aplicação no exterior, podendo ser também aplicada no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

**PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE:**

Aplicar sobre suportes secos, coesos, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

**PREPARAÇÃO DO  
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

**DILUIÇÃO:**

<b>1ª Demão:</b>	<b>15% a 20%</b>
<b>2ª Demão:</b>	<b>Sem diluição.</b>

**RECOMENDAÇÕES:**

Evitar a aplicação em tempo chuvoso, ou na previsão de ocorrência de chuva.  
Evitar a aplicação na presença de ventos fortes.  
Evitar a aplicação sobre suportes quentes devido à exposição direta do sol.

**APLICAÇÃO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

Trincha, Escova e Rolo rugo.

**Cimento novo:** Aplicar, após cura completa do cimento (**28 dias**), uma demão de primário antialcalino **PRIMETOP+ Branco** ou **PREVILITE Branco** (sempre que o reboco novo apresente sinais de alcalinidade ou salitre ou ainda nas repinturas como promotor de aderência e de proteção). Aplicar, após secagem do primário, duas demãos de **MATEX**.

**Suportes previamente pintados:** Escovar e lavar as superfícies de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas apropriadas. Deixar secar **24 horas** e proceder como para Cimento Novo.

**Substratos contaminados com fungos e algas:** Aplicar **BIO-DESINFESTANTE 514** de acordo com a Ficha Técnica. Proceder, de seguida, como para aplicações sobre Cimento Novo.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena, protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo.

Estabilidade em armazém: **2 anos**.

Baldes **15 L**.

**PRECAUÇÕES:**

Consultar Ficha de Segurança **MATEX**.

**TRANSPORTE:**

**ADR/RPE:** Isento.

**OBRAS DE REFERÊNCIA:****NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.