

MATIN 4500 | Tinta Aquosa Mate

O **MATIN 4500** é uma tinta aquosa mate, recomendada para a pintura de paredes interiores e exteriores.

PROPRIEDADES:

- Excelente cobertura.
- Excelente aplicabilidade.
- Boa opacidade.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Secagem superficial (a 20 °C e 60% hr):	30 minutos
(As temperaturas baixas e a elevada humidade relativa do ar, aumentam, consideravelmente, o tempo de secagem acima indicado)	
Repintura:	3 a 4 horas
Reacção ao fogo (EN 13501-01):	A2-s1, d0
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 15 g/l COV Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010).

RENDIMENTO:

8 a 12 m²/L /demão.

UTILIZAÇÃO:

Aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar secas, limpas, agregadas e livres de partículas soltas. Se degradadas devem ser previamente reparadas.

As superfícies com sinais de gordura, deverão ser previamente desengorduradas.

Superfícies com fungos ou algas devem ser limpas e descontaminadas com a aplicação de uma demão do produto **BIO Desinfestante 514**, aplicado conforme previsto no respetivo boletim técnico.

Em superfícies de absorção irregular ou muito elevada, alcalinas ou friáveis, deverá aplicar-se, previamente, o primário **PREVICRIL 750**, ou **SELANTE AQUOSO 760**.

Sobre placas de gesso cartonado, aplicar o primário **PRIMACRYL 753**.

Suportes novos (rebocos à base de cimento): Aplicar, após cura completa do cimento (28 dias), o primário **PREVICRIL 750** ou **SELANTE AQUOSO 760**.

Suportes anteriormente pintados: Remover toda a tinta não aderente, gorduras e poeiras.

Após reparação das zonas degradadas, proceder conforme indicado para suportes novos.

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO:**

Agitar o produto até completa homogeneização.

DILUIÇÃO:	1ª Demão: 10% com água Restantes: 5% com água Airless: Até 5% com água.
RECOMENDAÇÕES:	Não aplicar com Temperatura ambiente inferior a 5 °C Não aplicar com humidade relativa superior a 75 % Aplicar somente em suportes com temperatura 3 °C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes quentes devido à exposição solar. Nota: As tintas mate, nas cores escuras, podem apresentar riscos esbranquiçados quando friccionadas. Aguardar, no mínimo, 28 dias após aplicação da tinta, antes de lavar as superfícies. Utilizar para o efeito um pano macio humedecido e detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.
APLICAÇÃO:	Aplicável sobre diversos materiais utilizados na construção civil em interiores e exteriores. Trincha, rolo-anti gota e pistola airless. (Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,48 mm). Número de demãos: 2 a 3
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpos com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena (entre 5 e 40°C). Estabilidade em armazém: 3 anos. Balões 0,75, 4 e 15 L.
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança MATIN 4500 .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.