

ECO | Tinta Plástica Estireno Acrílica

O **ECO** é uma tinta plástica baseada em dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Boa opacidade.
- Boa lacagem.
- Película de acabamento suave.
- Acabamento fosco.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Volume de sólidos, %:	35 r 1
Massa volúmica:	1,4 kg/litro
Resistência à esfrega húmida:	< 20 µm (UNE-EN ISO 11998)
Secagem superficial ou ao tato:	Aproximadamente 1 hora (a 20°C)
Intervalo de Repintura (20°C e 60% HR):	4 a 6 horas
Ponto de inflamação:	> 66°C
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 12 g/l COV Valor limite UE para este produto (cat.A/c):40 g/l

RENDIMENTO:

11,7 m²/litro - 30 µm
10 a 12 m²/l/demão (podendo variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte).

UTILIZAÇÃO:

A tinta **ECO** é indicada para a aplicação em interiores sobre, Estuques, Gesso cartonado, Reboco, betão e outros substratos comuns em construção civil.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

Betão, Rebocos, Estuques, para o cimento novo esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa. Em caso de contaminação com óleos, gorduras, sais e outros contaminantes, lavar as superfícies com detergente adequado, eliminar resíduos com água limpa e deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras.

Suporte previamente pintados, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente; descontaminar e eliminar resíduos com água limpa; deixar secar completamente e refazer as zonas danificadas com massas adequadas. Remover partículas soltas e eliminar poeiras
 Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:	Agitar o produto até completa homogeneização.
DILUIÇÃO:	1ª Demão: 5 a 10% com água. 2º e seguintes: Sem diluição.
RECOMENDAÇÕES:	Temperatura de aplicação entre 8°C e 40°C e humidade relativa inferior a 60% Número de demãos: 2 a 3.
APLICAÇÃO:	Agitar o produto até completa homogeneização. Trincha, Rolo ou Pistola Convencional ou airless. Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,43 mm (0.015 a 0.019 polegadas).
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos. Balões 15 L.
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança ECO .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.