

PRIMETOP+ Antialcalino | Primário Acrílico Mate


O **PRIMETOP+ Antialcalino** é um primário acrílico, de aspeto branco mate, para preparação de superfícies exteriores, que diminui o risco de aparecimento de manchas de cor na tinta fina.

PROPRIEDADES:

- Estabiliza a superfície a pintar, sela e aglutina.
- Aumenta o rendimento da tinta.
- Elevada resistência à alcalinidade da superfície.
- Excelente aderência.
- Boa permeabilidade ao vapor de água.
- Fácil aplicação.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

Densidade:	1.42 ± 0.03
Viscosidade:	105 ± 5 Ku (23°C)
Secagem ao tato:	Aproximadamente 1 hora
Intervalo de Repintura:	4 - 6 horas
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Este produto contém no máximo 29 g/l COV (Diretiva 2004/42/CE) Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 50 g/l 2007; 30 g/l 2010

RENDIMENTO:

8 a 10 m²/l/demão.

UTILIZAÇÃO:

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo.

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE:**

As superfícies devem estar bem secas, coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras ou contaminantes.

Cimento Novo: Cimento novo, após cura total do cimento (28 dias), estuque projetado ou gesso cartonado, aplicar uma demão de primário **PRIMETOP+ Antialcalino**.

Suporte Previamente Pintados: Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas. Deixar secar **24** horas. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação algicida fungicida **BIO-DESINFESTANTE 514**, de acordo com a Ficha Técnica. Depois proceder como para aplicações sobre Cimento Novo.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO:	Agitar o produto até completa homogeneização.
DILUIÇÃO:	Sem diluição.
RECOMENDAÇÕES:	A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho. Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C .
APLICAÇÃO:	Trincha, Rolo anti-gota ou Pistola airless.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. Estabilidade em armazém: 2 anos . Balões 0,75, 4 e 15 L .
PRECAUÇÕES:	Consultar Ficha de Segurança PRIMETOP+ Antialcalino .
TRANSPORTE:	ADR/RPE: Isento.
OBRAS DE REFERÊNCIA:	

NOTAS:

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A MATESICA não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.