

**AQUAPAVE BRILHANTE** | Verniz Aquoso para Pavimentos de Madeira

O **AQUAPAVE BRILHANTE** é um verniz para superfícies de madeira, baseado numa dispersão aquosa de um copolímero de poliuretano, ceras em emulsão, agentes de mateagem, coalescentes e aditivos. Após secagem forma uma película de brilho intermédio uniforme que facilita a remoção de manchas e de sujidade acumulada na superfície dos pisos.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação.
- Boa resistência química e à abrasão (após completo endurecimento).
- Protege a superfície dos pavimentos de madeira e realça a sua aparência.
- Boa resistência aos detergentes e aos produtos de limpeza usuais.
- Boa resistência às soluções ácidas e alcalinas diluídas.
- Permite uma sequência rápida de envernizamento
- Líquido translúcido branco amarelado (incolor quando seco)
- Película com brilho intermédio.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS:**

<b>Densidade (picnómetro DIN 53217):</b>	<b>1,04 ± 0,02 a 20°C</b>
<b>Viscosidade</b> (viscosímetro de fluxo 4 DIN 53211):	<b>40 - 50 segundos a 20°C</b>
<b>Brilho (Zehntner Gloss 60°):</b>	<b>55 ± 5 %</b>
<b>NÃO VOLÁTEIS (estufa 105 °C):</b>	<b>30 ± 2 %</b>
<b>Secagem superficial:</b>	<b>2 - 3 horas</b>
<b>Intervalo de Repintura:</b>	<b>6 - 12 horas</b>
<b>Secagem para tráfego sem grande esforço:</b>	<b>1 dia.</b>
<b>Endurecimento completo:</b>	<b>8 dias.</b>

(com temperatura ambiente de **20°C** e humidade relativa entre **50 % e 60 %**).

Temperaturas mais baixas, humidade relativa mais elevada e ventilação insuficiente acarretarão maiores intervalos de tempo de secagem.

**COV (compostos orgânicos voláteis)<sup>a)</sup>** Este produto contém no máximo **123 g/l COV**  
Directiva 2004/42/CE valor limite 2004/42/CE-IIA cat. i para o produto pronto a usar é COV Max. 140 g/l (2010).

**RENDIMENTO:**

**8 a 12 m<sup>2</sup>/L /d.**

Para obter o nível de brilho indicado e assegurar a proteção adequada ao substrato é necessário aplicar demãos abundantes de verniz, com gramagem compreendida entre 100 a 120 gramas por m<sup>2</sup>.

**UTILIZAÇÃO:**

Especialmente indicado para envernizamento de pavimentos de madeira, renovação e reparação de soalhos de madeira.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Eliminar, com diluente próprio, as gorduras existentes no pavimento. Remover mecanicamente a sujidade existente e todos os materiais em desagregação. Lixar convenientemente as superfícies de modo a eliminar imperfeições, uniformizar a absorção e promover a adesão do novo revestimento. Aspirar os resíduos da lixagem.

Verificar se o piso está bem seco e iniciar a aplicação do verniz **AQUAPAVE BRILHANTE** logo após a conclusão dos procedimentos de limpeza.

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:**

Pronto a utilizar.

**DILUIÇÃO:**

**Sem Diluição**

**RECOMENDAÇÕES:**

**Humidade do suporte: Máximo 12 %.**

Para aplicações com temperatura ambiente elevada ou reduzida humidade atmosférica, incorporar no verniz o aditivo retardador de secagem (para o efeito consultar na Ficha Técnica do produto as recomendações de utilização).

Não deve ser utilizado com temperatura ambiente muito baixa e em ambientes muito húmidos e mal ventilados.

**APLICAÇÃO:**

Trincha, Rolo de pelo curto (angora) ou Rolo anti-gota.

**Pisos novos**, aplicar uma demão do **SELANTE AQUAPAVE**

Aplicar uniformemente, com movimentos cuidados, o verniz **AQUAPAVE BRILHANTE** sobre o **SELANTE AQUAPAVE** de modo a evitar acumulações de produto. Não lixar a camada de verniz imediatamente anterior à demão final.

**Nota:** O verniz **AQUAPAVE BRILHANTE**, também pode ser aplicado diretamente ao suporte, neste caso devem ser aplicadas três demãos de verniz (a lixagem intermédia deve ser realizada com lixa de granulometria fina).

**Nota:** Sempre que o intervalo entre demãos ultrapasse as **24** horas, a superfície deve ser cuidadosamente lixada para evitar a ocorrência de problemas de adesão entre camadas.

**Pavimentos com ceras e abrillantadores**, não envernizar se não houver garantia de que os resíduos desses produtos foram totalmente removidos.

**Pisos anteriormente envernizados**, comprovar a adesão entre camadas. Para tal, preparar uma pequena área do pavimento a revestir, conforme os procedimentos descritos anteriormente.

**NOTA: Não pode garantir-se uma boa adesão sobre revestimentos de outras marcas.**

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

<b>ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:</b>	Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e a uma temperatura compreendida entre <b>5 °C</b> e <b>35 °C</b> Estabilidade em armazém: 6 meses. Balde <b>0,75</b> e <b>4 L</b> .
<b>PRECAUÇÕES:</b>	Consultar Ficha de Segurança <b>AQUAPAVE BRILHANTE</b>
<b>TRANSPORTE:</b>	<b>ADR/RPE:</b> Isento.
<b>OBRAS DE REFERÊNCIA:</b>	

**NOTAS:**

a) O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A IMPROVEMAT não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.