

DESCRIÇÃO

Aditivo que confere às tintas propriedades de película antifúngica, prolongando o tempo de vida da superfície pintada.

PROPRIEDADES

- Impede o processo de formação de fungos e algas na superfície pintada;
- Prolonga o tempo de vida da pintura;
- Só deve ser adicionado na última de mão de tinta;
- Não apresenta nenhum risco para a saúde humana;
- Compatível com todos os tipos de tinta de base aquosa;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apecto: Incolor

COV (Compostos orgânicos voláteis): Directiva 2004/42/CE – Não aplicável

RENDIMENTO

500ml por cada 15 Lt de tinta

UTILIZAÇÃO

Recomendamos a aplicação no interior e exterior em locais húmidos onde é frequente a propagação de algas e fungos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar Solução BIO – DESINFESTANTE 514, conforme Ficha técnica

APLICAÇÃO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente: superior a 5°C
Humidade Relativa: Inferior a 80%
Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

DILUIÇÃO

Sem diluição

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

A mistura deve ser preparada 10 minutos antes da aplicação. Após a adição do BIO-ADITIVO ANTI-FUNGOS ser adicionado à tinta é necessário ter em atenção para a mistura ficar homogénea

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Adicionado à tinta na dosagem indicada na presente FT

LIMPEZA DO
MATERIAL

Água

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Latas de **0.5 Lt** e **1 Lt**

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

Uso restrito a profissionais em instalações industriais com ventilação eficaz. Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual.