

PRIMER SILICATOS P

122043011

DESCRIÇÃO

O PRIMER SILICATOS P é um primário 100% de Silicatos de base aquosa, especialmente indicado na preparação de pinturas de silicato. Apresenta uma excelente capacidade de fixar o suporte. A Elevada alcalinidade impede a formação de fungos e algas.

PROPRIEDADES

- Promove a aderência da tinta ao substrato.
- Regulariza a absorção de tinta.
- Diminui o risco de manchas de cor na tinta.
- Grande permeabilidade ao vapor de água.
- Aspeto mate mineral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (EN ISO 2811-1): 1.030-1070 g/cm³

Secagem superficial ou ao tato: ± 3 horas

Intervalo de repintura (20°C e 60% HR): 8-10 horas

Cor: Branco outras cores sob consulta

Aspeto: Mate

COV (Compostos orgânicos voláteis): Este produto contém no máximo 10g/l COV

DIRETIVA 2004/42/CE. Valor limte da UE para este produto (cat A/c):75 g/l 2007; 30g/l 2010

RENDIMENTO

6 a 10 m²/Lt

NOTA: Pode variar conforme o método de pintura, rugosidade e absorção do suporte.

UTILIZAÇÃO

Indicado para aplicação em superfícies interiores e exteriores, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural e tijolo.

Nota: Não aplicar sobre plástico, pinturas recentes, metal e madeira.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes da aplicação do Primário PRIMER SILICATOS P, deve-se preparar a superfície para que esta se apresente bem seca, lisa, coesa, sem fendas e isenta de pó, óleos ou outras matérias gordurosas.

Suportes novos:

Aplicar só após cura completa do cimento (28 dias após a aplicação do cimento), estuque projetado ou gesso cartonado aplicação direta de 1 demão de Primário PRIMER SILICATOS P.

Suportes Previamente Pintados: Escovar e lavar, de forma a retirar toda a tinta não aderente. Refazer as zonas danificadas com massas adequadas, procedendo depois como para aplicações sobre Suportes Novos, somente depois do suporte devidamente seco (24horas).

De modo a incrementar alguma opacidade ao primário, é aconselhado efetuar em obra uma

PRIMER SILICATOS P**122043011**

mistura de água, Tinta SILICATOS P e primário PRIMER SILICATOS P na seguinte proporção: 1:1:1.

Substratos Contaminados com Fungos ou Algas: Aplicar Solução de Limpeza / Descontaminação BIO-DESINFESTANTE 514 de acordo com a Ficha Técnica.

Depois proceder como para aplicações sobre Suportes novos.

APLICAÇÃO

**CONDIÇÕES
AMBIENTAIS**

A temperatura do suporte deve estar 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.
Não aplicar em suportes quentes devido a exposição solar.
Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.
NOTA: Recomendamos que se proteja todas as superfícies de vidro e alumínio antes de qualquer aplicação.

DILUIÇÃO

Sem diluição

**PREPARAÇÃO DO
PRODUTO**

Agitar o produto até completa homogeneização.

**PROCESSO DE
APLICAÇÃO**

Trincha, Rolo anti-gota ou Pistola airless.

NUMERO DE DEMÃOS

1

**LIMPEZA DO
MATERIAL**

Limpar com água, enquanto o produto se mantiver fresco.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Baldes de **15 Lt.**

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

TRANSPORTE

ADR/RPE: Isento.