

DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES

O DILUENTE POLIURETANO D040 é um diluente de poliuretano constituído por uma mistura de xilenos e ésteres, devidamente doseados permitindo que o seu rendimento garanta a melhor capacidade de diluição e solvência em cada aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (20°C):	CA 0.958 ± 0.01 g/cm ³
Aspeto:	Transparente (sem substâncias de suspensão)
COV (Compostos orgânicos voláteis):	Este produto contém no máximo 958 g/l COV

RENDIMENTO

Não aplicável

UTILIZAÇÃO

O DILUENTE POLIURETANO D040 poderá ser utilizado na industrial em geral, como diluente e solvente.

Recomenda-se que antes de qualquer tipo de mistura com outros produtos se deva testar a sua compatibilidade

No seu manuseamento deve usar-se equipamento de proteção individual, nomeadamente, luvas, óculos e máscara de proteção adequada.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM

Conservar em embalagem original, hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena, longe da luz solar directa e fontes de calor.

Armazenar em local ventilado

Estabilidade em armazém: **2 anos.**

Embalagens de **1L e 5 Lt.**

PRECAUÇÕES

O DILUENTE POLIURETANO D040 é inflamável.

Não deve ser libertado para o meio ambiente nem para a rede de esgotos - deve ser eliminado como resíduo perigoso.

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

TRANSPORTE

O produto está abrangido pelo ADR, transporte de mercadorias perigosas por via terrestre, de acordo com a legislação em vigor. Deverá ser identificado no transporte com a designação UN1993, LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (contém mistura de xilenos e acetato de metoxi propanol), 3, III, (D/E).